ハイクロソフト水 生成装置
（微酸性次亜塩素酸水）

高除菌力

有効塩素濃度80mg/L（ppm）対応品です。

安心・安全

pHが微酸性（5.0～6.5）で取り扱いやすい。

手間いらず

本体から吐水される生成水をそのまま使用出来るため、希釈する手間がいりません。

低コスト

添加液500mLあたり約250L※の生成量があり、たっぷりご使用頂けます。

※ 35mg/L（ppm）の場合。
80mg/L（ppm）は125L生成。

WELL CLEAN-TE EXCELLENT

ウェルクリン・テ・エクセレント

NDX-80KME

衛生管理マニュアル対応製品

（有効塩素濃度：3段階切替え 35・50・80mg/L（ppm）／ pH値：5.0～6.5）

ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。

食品添加物の微酸性次亜塩素酸水を生成

非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能

ハイクロソフト水（微酸性次亜塩素酸水）生成装置

WELL CLEAN-TE EXCELLENT

ウェルクリン・テ・エクセレント

NDX-8OKME

仕様	給水方式	元止め式
	使用水	水道法水質基準に適合した硬度 80 以下の水
	使用可能水圧	0.1～0.7MPa（0.2MPa 以上は減圧弁使用のこと）
	使用可能温度	0～35℃（凍結不可）
	生成水量	約 2.0L/min.
	有効塩素濃度	3 段階切替え 35・50・80mg/L(ppm) ※参考値：水道水の水質による
	pH 範囲	5.0～6.5（原水pH により変動します）
	添加液タンク	500ml
	運転 ON・OFF	ハンドセンサー（非接触）/ 手動スイッチ
	設定時間	標準 30 秒（設定時間は 10～120 秒で変更可能）
	生成量指定	標準 10L（1～200L で設定可能）
	電源	AC100V 50/60Hz 1.0A
	寸法	W260mm×H361mm×D120mm（突起部含まず） ※上部の吐水口接続部は高さに含みます。
	重量	約 4kg（乾燥重量）

●販売元

世界唯一 機能水総合メーカー

株式会社 OSGコーポレーション

本　　社：大阪府大阪市北区天満1-26-3　OSG本社ビル　TEL.06-6357-0101

東京営業本部：東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ5階　TEL.03-6852-7550

https://www.osg-nandemonet.co.jp/

東証スタンダード市場上場
証券コード:6757

2025.02